

borg &
overström

U1



Hochmodern

Der U1 verkörpert topaktuelles Design und Innovation mit seinem konturierten Hahn und kompaktem Untertischgerät. Dies ist unsere diskrete Reihe und wird nahtlos in jede Umgebung passen.



Energiebedarf

Hertz 50/Volt 220-240

Max. Stromverbrauch

Kalt & Raumtemperatur 80W

Kalt, Raumtemperatur & Spritzig 100W

Kalte Temperatur

Min 2°C/Max 11°C

Ausstoß Liter pro Stunde

Kalt 22

Abmessungen

Untertischgerät

Hahneinstichhöhe

Ausgabehöhe

BxTxH

230x370x390mm

405mm

250mm

Hauptmerkmale

- Elegant, minimalistisches Design
- Diskretes, hygienisches Bedienfeld
- Kompaktes Untertischgerät
- Konsistent niedriger Energieverbrauch
- Gekühlt, Raumtemperatur und sprudelnd

Weiteres Zubehör

- Sprudel Nachfüllung (CO₂ E290)
- CO₂ Regler mit Anzeige
- Kleine Tropfschale
- Große Tropfschale
- Abwasser-Set mit Füllstandssensor
- Sanitisierungs-Set
- Installations-Set mit Filter




Wasseroptionen



Gekühlt




Raumtemperatur



Sprudelnd

Konfiguration



Untertischgerät

Empfohlene Umgebung



Büros



Bewirtung



Freizeit

Anzahl der Nutzer



1–5



6–10



11–25

u1 Modelle

Direktkühlung, Untertischgerät, Gekühlt, Raumtemperatur—601151

Direktkühlung, Untertischgerät, Gekühlt, Raumtemperatur, Sprudelnd—601152

Wassersystem



Direktkühlung

Die Direktkühlung von Borg & Overström nutzt innovative Technologie, um Wasser sofort zu kühlen. Wir empfehlen dieses System für anspruchsvollere Umgebungen aufgrund seiner optimalen Ausgabeleistung und übertrroffenen hygienischen Eigenschaften. Besser als das Reservoir-Schwerkraftsystem, kühlt die Direktkühlungs-Technologie Wasser nach Bedarf für das ultimative Trinkerlebnis.

Telefon
+44 (0)1362 695 006
Email
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com

Vertrieb durch



Ref: 838144
Version: 06052015